

Montagevoorschrift Coffee Club

Binnenkort komen wij een Coffee Club warme dranken automaat bij u aansluiten. Om te zorgen dat de installatie vlekkeloos kan verlopen ontvangt u hierbij onze montagevoorschriften. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt kunt u vanaf het eerste moment genieten van een lekkere kop koffie.

Waar plaatst u de automaat?

De plaats van uw Coffee Club dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

- De locatie waar de automaat geplaatst wordt dient goed toegankelijk te zijn, is de deur breed genoeg? Is er een lift als de automaat niet op de begane grond wordt geplaatst?
- Voor service doeleinden moet de wandcontactdoos, de stopkraan (waterleiding) en de achterzijde van de automaat eenvoudig toegankelijk zijn.
- De temperatuur van het toegevoerde water mag niet hoger zijn dan 25 °C.
- De automaat is uitsluitend geschikt voor binnengebruik met een omgevingstemperatuur tussen de 10°C en 30°C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- De ondergrond moet vlak en stabiel zijn.
- Bij plaatsing dient u rekening te houden met de benodigde ruimte voor de Brita waterfilter in de directe nabijheid van de automaat.

Wateraansluiting

Binnen een straal van 1 meter van de plaats waar de automaat moet worden aangesloten is een wateraansluiting noodzakelijk. De watertoevoer dient te voldoen aan de in Nederland geldende watervoorschriften. De waterdruk bij de stopkraan moet tussen 1 en 8 bar liggen (100kPA-800kPA). U dient te zorgen voor een watervoorziening die aan de volgende eisen voldoet: een waterleiding met stopkraan en aftap, dubbelwerkende controleerbare keerklep, ½” muurplaat met ¾” beluchte kraan (wasmachinekraan).

Elektra

Binnen een straal van 1 meter van de plaats waar de automaat moet worden aangesloten is een wandcontactdoos (230 V randaarde) noodzakelijk. Wij adviseren u om voor elke automaat een aparte elektra groep te reserveren.

Afvoer

Voor de afvoer van het restwater adviseren we een PVC afvoerleiding 40/50 mm inclusief sifon nodig. Het sifon aftappunt moet minimaal 10 cm van de bodem afzitten in verband met aftappen bij eventuele storingen. Bij gebruik van een automatische waterontharder mag de afvoerpijp niet hoger zijn dan 24 cm in verband met overstort.

Vragen?

Enkele dagen voor de plaatsing nemen wij telefonisch contact met u op om de aflevering en plaatsing verder met u te bespreken.

Heeft u in de tussentijd vragen?

Dan kunt u ons uiteraard bellen op nummer +31 (0)78 654 4522.

Ervaringen

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen over de installatie en onze automaten. Wekelijks enquêteren wij, proactief, meerdere klanten. Dit doen we steekproefsgewijs. Bellen we u niet maar wilt u uw ervaringen met ons delen, dan spreken we u graag.

Technische specificaties

Afmeting machine (h x b x d)	501 x 325 x 570 mm
Afmeting koelunit	345 x 227 x 469 mm
Gewicht	25,5 kilo
Elektrische aansluiting	230 Volt / 16A / 1,7 Kw
Vermogen met koelunit	2,3 Kw
Afmetingen Brita filter (h x b x d)	421 x 117 x 108 mm

